

NOTA IMPORTANTE!

Requisitos de alimentação da 3D Prophet 9700 Series



A 3D Prophet 9700 Series deve ser conectada à fonte de alimentação interna do PC. Recomenda-se uma fonte de alimentação igual ou superior a 300 W para assegurar o normal funcionamento do sistema quando houver outros dispositivos internos instalados.

Siga todas as instruções para remover a placa de vídeo antiga e respectivo software (pode encontrá-las no *Manual do Utilizador*).

Use o cabo de extensão de alimentação fornecido para ligar a 3D Prophet 9700 Series ao conector de alimentação do disco rígido do computador:

1. Desligue o cabo do conector de alimentação do disco rígido.
2. Ligue a tomada **A** do cabo de extensão de alimentação ao conector de alimentação da 3D Prophet 9700 Series, como se pode ver na figura (é possível que o cabo já esteja conectado à placa gráfica).
3. Ligue a tomada **B** ao conector da fonte de alimentação.
4. Ligue a tomada **C** ao conector de alimentação do disco rígido.
5. Depois de localizar a ranhura AGP e remover a tampa de metal (se isso for necessário):
 - Alinhe a placa aceleradora gráfica com a ranhura AGP.
 - Empurre a placa até que esta fique segura firmemente no local respectivo.
6. Volte a colocar os parafusos para fixar a placa no local, e em seguida coloque novamente a tampa do computador.
7. Conecte o cabo do monitor à placa.
8. Ligue o computador e o monitor.

