


Processus automatique (association automatique des adaptateurs ePlug)


1. Etape 1 - Connecter le 1er adaptateur ePlug

Branchez le 1er adaptateur ePlug au réseau électrique, puis connectez-le par câble Ethernet au modem/ routeur où vous avez déjà une connexion Internet établie.



2. Etape 2 - Connecter les nouveaux adaptateurs ePlug

Branchez chacun des nouveaux adaptateurs ePlug au réseau électrique, puis à votre ordinateur (ou console de jeux) possédant un port Ethernet intégré.



A cette étape, appuyez sur le bouton d'association du 1er adaptateur ePlug et seulement ensuite sur le bouton qui se trouve sur le nouvel adaptateur. Les 2 adaptateurs vont s'associer (l'association est confirmée par le voyant de communication montré ci-dessous) et les appareils ePlug vont communiquer l'un avec l'autre.



Vous êtes maintenant connecté à internet sur votre Ordinateur/Console par l'intermédiaire de l'adaptateur ePlug. Nous vous conseillons de procéder à l'étape 2 : « **Connecter de nouveaux adaptateurs ePlug** » pour tous les autres périphériques CPL neufs que vous souhaitez ajouter au réseau.

Dans le cas où vous rencontrez des problèmes en ajoutant (associant) de nouveaux adaptateurs ePlug, il faut les réinitialiser tous les 2 et recommencer la procédure à partir de l'étape 1. La réinitialisation peut être effectuée en appuyant sur le bouton « Reset » présent sur chacun des adaptateurs.