

## Comment puis-je vérifier le fonctionnement de la DJ Control Compact à titre de contrôleur MIDI (MAC)?

Il a plusieurs moyens de tester la **DJ Control Compact** en tant que contrôleur MIDI. Le premier est inclus directement avec MAC OS :

- Ouvrez **Configuration Audio/MIDI (Application > Utilitaire)**.

Sous **Fenêtre > Afficher le studio MIDI**, l'icône de la **DJ Control Compact** devrait apparaître.



- Cliquez sur



- Appuyez ensuite sur l'un des boutons de la DJ Console. Vous devriez obtenir le résultat suivant, indiquant qu'un signal est bien transmis par le contrôleur :



Bien que peu précis, ce test permet rapidement de vérifier la transmission de message MIDI.

La plupart des applications pouvant utilisées un contrôleur MIDI permettent habituellement de vérifier directement le fonctionnement du contrôleur, mais nous utiliserons le programme de test MIDI disponible sur le site suivant:


### MIDI Monitor

<http://www.snoize.com/MIDIMonitor/>



Support Technique Hercules®

Lancer **MIDI Monitor**. Vérifier d'abord, sous **Sources**, que la DJ Control est bien présente :



Appuyez d'abord sur l'un des boutons de la DJ Control. Sous la colonne **Data**, dans la partie inférieure de la fenêtre de **MIDI Monitor**, vous devriez obtenir des valeurs de **127** (en appuyant) et **0** (en relâchant).

Data	
F-1	127
F-1	0

Pour ce qui est des contrôles incrémentaux, tel les EQ et Crossfader, vous devriez normalement obtenir des valeurs se situant **entre 0 et 127**, selon la position du contrôleur.

Data	
Foot Control (fine)	24
Foot Control (fine)	25
Foot Control (fine)	26
Foot Control (fine)	27
Foot Control (fine)	28
Foot Control (fine)	29
Foot Control (fine)	30
Foot Control (fine)	30

Ce test permet également de déterminer si certains contrôles ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, si le Crossfader se trouve au centre de sa course mais affiche déjà une valeur maximale de 127.

